

Kabelverschraubungen mit Zugentlastung und Knickschutztülle

Cable Glands with traction relief and antikink nozzle


HUGRO®
Qualität aus Waldkirch

Material: Messing vernickelt
Knickschutztülle: CR
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -20 °C bis 80 °C
Schutzart: IP 65

Material: brass, nickel-plated
Antikink nozzle: CR
O-ring: NBR
Temperature range: -20 °C to 80 °C
Protection type: IP 65

140.30
140.40

Gewinde Entry Thread AG	mm	mm	H mm	Gew. kurz / Thread short		Gew. lang / Thread long	
				GL mm	HUGRO No.	GL mm	HUGRO No.
M 12 x 1,5	4 - 5	14 / 15	45	5	140.1505.30	10	140.1505.40
M 16 x 1,5	5,5 - 7	18 / 17	46	5	140.1707.30	10	140.1707.40
M 20 x 1,5	5,5 - 7	22 / 20	50	6	140.2007.30	10	140.2007.40
M 20 x 1,5	7,5 - 9	22 / 20	50	6	140.2009.30	10	140.2009.40
M 20 x 1,5	7,5 - 9	22	56	6	140.2030.30	10	140.2030.40
M 20 x 1,5	9 - 11	22	56	6	140.2031.30	10	140.2031.40
M 20 x 1,5	11 - 13	22	56	6	140.2033.30	10	140.2033.40
M 20 x 1,5	11,5 - 13	24	61	6	140.2063.30	10	140.2063.40
M 20 x 1,5	13 - 15	24	61	6	140.2065.30	10	140.2065.40
M 25 x 1,5	13,5 - 15	30	72	7	140.2515.30	11	140.2515.40
M 25 x 1,5	15 - 17	30	72	7	140.2517.30	11	140.2517.40
M 25 x 1,5	17 - 19	30	72	7	140.2519.30	11	140.2519.40
M 25 x 1,5	18 - 20	30	72	7	140.2520.30	11	140.2520.40
M 32 x 1,5	18 - 20	40 / 41	82	8	140.3220.30	13	140.3220.40
M 32 x 1,5	21 - 23	40 / 41	82	8	140.3223.30	13	140.3223.40
M 32 x 1,5	23 - 25	40 / 41	82	8	140.3225.30	13	140.3225.40
M 40 x 1,5	23 - 26	50	101	8	140.4026.30	13	140.4026.40
M 40 x 1,5	27 - 30	50	101	8	140.4030.30	13	140.4030.40
M 40 x 1,5	30 - 33	50	101	8	140.4033.30	13	140.4033.40
M 40 x 1,5	32 - 34,5	50	101	8	140.4035.30	13	140.4035.40
M 50 x 1,5	32 - 35	57	104	9	140.5035.30	14	140.5035.40
M 50 x 1,5	35 - 38	57	104	9	140.5038.30	14	140.5038.40
M 50 x 1,5	36 - 40	57	104	9	140.5040.30	14	140.5040.40
M 63 x 1,5	36 - 40	68 / 64	109	10	140.6340.30	14	140.6340.40
M 63 x 1,5	40 - 44	68 / 64	109	10	140.6344.30	14	140.6344.40
Pg 7	3,5 - 5	14 / 15	45	5	140.0705.30	15	140.0705.40
Pg 9	5,5 - 7	17	46	6	140.0907.30	15	140.0907.40
Pg 11	5,5 - 7	20	50	6	140.1107.30	15	140.1107.40
Pg 11	7,5 - 9	20	50	6	140.1109.30	15	140.1109.40
Pg 13,5	7,5 - 9	22	56	6,5	140.1309.30	15	140.1309.40
Pg 13,5	9 - 11	22	56	6,5	140.1311.30	15	140.1311.40
Pg 13,5	11 - 13	22	56	6,5	140.1313.30	15	140.1313.40
Pg 16	11,5 - 13	24	61	6,5	140.1613.30	15	140.1613.40
Pg 16	13 - 15	24	61	6,5	140.1615.30	15	140.1615.40
Pg 21	13,5 - 15	30	72	7	140.2115.30	15	140.2115.40
Pg 21	15 - 17	30	72	7	140.2117.30	15	140.2117.40
Pg 21	17 - 19	30	72	7	140.2119.30	15	140.2119.40
Pg 21	18 - 20	30	72	7	140.2120.30	15	140.2120.40
Pg 29	18 - 20	40 / 41	82	8	140.2920.30	15	140.2920.40
Pg 29	21 - 23	40 / 41	82	8	140.2923.30	15	140.2923.40
Pg 29	23 - 25	40 / 41	82	8	140.2925.30	15	140.2925.40
Pg 36	23 - 26	50	101	9	140.3626.30	15	140.3626.40
Pg 36	27 - 30	50	101	9	140.3630.30	15	140.3630.40
Pg 36	30 - 33	50	101	9	140.3633.30	15	140.3633.40
Pg 36	32 - 35	50	101	9	140.3635.30	15	140.3635.40
Pg 42	32 - 35	57	104	10	140.4235.30	15	140.4235.40
Pg 42	35 - 38	57	104	10	140.4238.30	15	140.4238.40
Pg 42	36 - 40	57	104	10	140.4240.30	15	140.4240.40
Pg 48	36 - 40	64	109	10	140.4840.30	15	140.4840.40
Pg 48	40 - 44	64	109	10	140.4844.30	15	140.4844.40



Auf Anfrage:

- für Temperaturbereiche -20 °C bis 165 °C

On request:

- for temperature range -20 °C to 165 °C