

Industrie
EMV

| | |
|----------------------|---|
| Material | Messing, vernickelt Edelstahl (1.4404) |
| Dichteinsatz | Neoprene |
| O-Ring | Perbunan (NBR) |
| Temperaturen | -20°C bis +80°C |
| Gewinde | metrisch nach ISO 965-1 / 965-3 |
| Schutzart | IP66/68 |
| Zertifikat | INERIS 13 ATEX 0008X |
| Kennzeichnung | Ex II 2 GD Ex eb IIC / Ex tb IIIC |

| | |
|-------------------------|---|
| Material | Nickel plated brass Stainless Steel (316L) |
| Sealing | Neoprene |
| O-ring | Perbunan (NBR) |
| Temperatures | -20°C to +80°C |
| Thread | metric acc. to ISO 965-1 / 965-3 |
| Protection class | IP66/68 |
| Certificate | INERIS 13 ATEX 0008X |
| Marking | Ex II 2 GD Ex eb IIC / Ex tb IIIC |

Für besondere Bedingungen siehe Montageanleitung oder ATEX-Zertifikat.

For specific condition please see Mounting instruction or ATEX certificate.

EMV

Zulassungen / Approvals: **ATEX**

RoHS

Druckausgleich
Pressure Balance

| Artikel Article | N° | Gewinde Entry Thread | Klemmbereich Clamping Range | | Armierungsstärke Thickness of armour | | L | H | |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|------|---|------|---------|---------|----|
| NP brass | 1.4404/316L | | ≥ | ≤ | | | NP/316L | | |
| 00192124V1 | 00192129V1 | 4 | M 12 x 1,5 | 4,0 | 6,5 | 0,70 | 15/15 | 6,5/15 | 18 |
| 00192154V1 | 00192159V1 | 4 | M 16 x 1,5 | 4,0 | 6,5 | 0,70 | 15/18 | 6,5/15 | 18 |
| 00192164V1 | 00192169V1 | 5 | M 16 x 1,5 | 5,5 | 10,0 | 0,70 | 20/20 | 6,5/15 | 24 |
| 00192194V1 | 00192199V1 | 5 | M 20 x 1,5 | 5,5 | 10,0 | 0,70 | 20/22 | 6,5/15 | 24 |
| 00192204V1 | 00192209V1 | 6 | M 20 x 1,5 | 7,5 | 13,0 | 0,80 | 24/24 | 6,5/15 | 27 |
| 00192244V1 | 00192249V1 | 6 | M 25 x 1,5 | 7,5 | 13,0 | 0,80 | 24/27 | 7,0/15 | 27 |
| 00192254V1 | 00192259V1 | 7 | M 25 x 1,5 | 11,5 | 18,0 | 0,85 | 30/30 | 7,0/15 | 28 |
| 00192314V1 | 00192319V1 | 7 | M 32 x 1,5 | 11,5 | 18,0 | 0,85 | 30/34 | 8,0/15 | 28 |
| 00192324V1 | 00192329V1 | 8 | M 32 x 1,5 | 17,5 | 24,5 | 0,95 | 38/38 | 8,0/15 | 30 |
| 00192394V1 | 00192399V1 | 8 | M 40 x 1,5 | 17,5 | 24,5 | 0,95 | 38/43 | 8,0/15 | 30 |
| 00192404V1 | 00192409V1 | 9 | M 40 x 1,5 | 24,0 | 32,0 | 1,00 | 47/47 | 8,0/15 | 33 |
| 00192494V1 | 00192499V1 | 9 | M 50 x 1,5 | 24,0 | 32,0 | 1,00 | 47/54 | 9,0/15 | 33 |
| 00192504V1 | 00192509V1 | 10 | M 50 x 1,5 | 31,0 | 40,5 | 1,15 | 57/57 | 9,0/15 | 37 |
| 00192624V1 | 00192629V1 | 10 | M 63 x 1,5 | 31,0 | 40,5 | 1,15 | 57/68 | 10,0/15 | 37 |
| 00192634V1 | 00192639V1 | 11 | M 63 x 1,5 | 39,0 | 53,0 | 1,75 | 75/75 | 10,0/15 | 48 |

NPT-Gewinde auf Anfrage / NPT Thread on request

Zubehör
Accessories

Gehäusesysteme
Enclosure Systems

Technischer Anhang
Technical Appendix

